

Top Hung/Fire Escape Evakuační střešní okno

DoP Ref:
K02/14351/13
EN 14351-1

1. Typ Produktu:

Keylite Top Hung/Fire – Keylite Evakuační střešní okno

2. Speciální identifikační kódy(y):

Značení



3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

Domácí a komerční umístění bez jakékoli reakce na požár nebo požární odolnost.

4. Výrobce:

KEYLITE ROOF WINDOWS
Derryloran Industrial Est.
Sandholes Road, Cookstown
Co. Tyrone BT80 9LU

**5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, stanovené v příloze:
V nařízení o společných ustanoveních: Annex V - CPR
System 3**

6. Harmonizovaná norma:

EN 14351-1+A1:2010

7. Oznámený subjekt:

Centrum stavebního inženýrství
Autorizovaná osoba a certifikovaný orgán
1390 – CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín,
K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Top Hung/Fire Escape Evakuační střešní okno

DoP Ref:
K02/14351/13
EN 14351-1

8. Deklarovaný Výkon:

Top Hung/Fire Escape				Technické specifikace	
				EN 14351-1:2006+A1:2010	
Základní vlastnosti	Deklarované vlastnosti			§	NB #
Typ Zasklení	Thermal	Hi-Thermal	Krypton Triple Glazed		
Odolnosti proti větru	Třída C4 (1)	Třída C4 (1)	Třída C4 (1)	4.2	1390
Odolnost proti zasněžení	4H-20, Ar-4TM (2)	4H-18, Ar-33.1 (2)	4H-10, Kr-4-8, Kr-4 (2)	4.3	-
Reakce na oheň	npd	npd	npd	4.4.1	-
Externí požární výkon	npd	npd	npd	4.4.2	-
Vodotěsnost	Class - E 1050	Class - E 1050	Class - E 1050	4.5	1390
Odolnost vůči nárazu	Class 2-300mm	Class 2-300mm	Class 2-300mm	4.7	1390
Nosnost bezpečnostních zařízení	Dle normy	Dle normy	Dle normy	4.8	1390
Akustický výkon	32 (-1;-2) dB	36 (-1;-2) dB	32 (-1;-2) dB	4.11	2253
Tepelná propustnost	1,5 W/m ² K	1,5 W/m ² K	npd	4.12	1390
Solární faktor	0.63	0.63	0.53	4.13	2253
Propustnost světla	0.80	0.80	0.71	4.13	2253
Vzdušná propustnost	Třída 3	Třída 3	Třída 3	4.14	1390

(1) Pro šířku okna > 1340mm nebo výšku okna > 980mm: NPD

(2) H – Okno s vnějším tvrzeným zasklením

(3) NPD – Nebyl stanoven žádný výkon

9. Výkonnost výrobku, uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi, které jsou uvedeny v bodě č. 8

Toto prohlášení o vlastnostech výrobků, se vydává v plné odpovědnosti uvedeného výrobce, který je zaznamenán v bodě č. 4.

Datum:

08.08.2014

Podpis:



Andy Neal

(Provozní ředitel)