

Technický list

PE BAU 200

Popis produktu

Stavební fólie PE BAU 200 je profesionální paroizolační fólie, která se používá jako izolační vrstva proti vodě a vlhkosti pod tepelnou izolací. Stavební fólie PE BAU 200 je vyrobena ze 100% Polyetylenu.

Rozměry produktu:

PE BAU 200 4x25 m balení role 100 m² 6000 m² / 60 rolí / paleta

PE BAU 200 2x50 m balení role 100 m² 6000 m² / 60 rolí / paleta

Vlastnosti

- Vodonepropustná
- Okamžitě použitelná, spolehlivá
- Odolná proti propíchnutí a protržení

Technické parametry

Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace	MJ	Parametr
Plošná hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	184 (±25)
Hrubost	EN 1849-2	mm	0,20 (±0,04)
Reakce na oheň	EN 13501-1	--	třída F
Vodotěsnost	EN 1928	--	W1
Ekvivalentní difúzní šíře – Sd	EN ISO 12572	m	103 (±80)
Stálost za tepla	EN 13859-1	°C	- 40 - +80
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	°C	≥ - 20
Šířka	EN 1848-2	m	4 (±0,6))
Délka	EN 1848-2	m	25 (±0,5))