

UNIVERZÁLNÍ AKRYLOVÝ ZÁKLAD

ÚDAJE

barva:	mléčná
konzistence:	kapalina
přílnavost:	velmi dobrá
způsob nanášení:	válečkem, štětcem nebo postřikem,
použití a skladování při teplotě	od +5 do +35 °C v neprodyšně uzavřených obalech
doba schnutí:	v závislosti na podkladu a okolních podmínkách od 2 do 8 hodin
výkonnost:	v závislosti na podkladu 10 -15 m ² /l
hustota	asi 1,01g/cm ³
mytí náradí a ředění vodou z vodovodu,	
skladování i životnost:	12 měsíců ode dne výroby uvedené na nálepce
balení:	5litrové
hodnotaPH	8,00-9,00
vlastnosti: ekologický, dobře pronikající, snadno se nanáší	

VLASTNOSTI:

- je rozpustný ve vodě,
- proniká do povrchu až 3mm
- shodný s normou PN-C-81906:2003
- má atest Státního hygienického ústavu.

URČENÍ

- je určen jako základ pro zpevnění veškerých stavebních podloží, jako jsou tradiční a sádrové omítky, cementové podklady, pórobeton, sádrokarton, desky z pazdeřiatp.
- spojuje a snižuje absorpci podloží, čímž se dosahuje menší spotřeby a lepší účinek při nanášení dalších vrstev lepicí a omítkové malty, barviv atd.

VYUŽITÍ

- Povrch natírejte hotovým přípravkem nebo jej rozřeďte vodou v poměru uvedeném na obalu. Ve většině případů postačí nanést jednu vrstvu na podklad. Je-li nutné, druhou vrstvu naneste po 2 - 8 hod. Po zaschnutí můžete přistoupit k opravě podkladu, nanést novou omítku nebo natřít.
- Používejte při teplotách nad +5 °C, nepracujte při plném slunci.
- Všechny pracovní činnosti s použitím akrylového základu **STEINBLAU** provádějte v souladu se stavebním uměním a příslušnými normami. Výrobce nemá vliv na nesprávné použití hmoty a její aplikaci pro jiné účely. Máte-li pochybnosti, proveďte vlastní zkoušky použití nebo se poraďte s výrobcem.